

物質安全資料表

序 號：2116

第1頁 /5頁

一、物品與廠商資料

物品名稱：2-甲基-3-丁炔醇 (2-Methyl-3-butyn-2-ol)
其他名稱：—
建議用途及限制使用：溶劑、中間產物、含氯溶劑之穩定劑。
製造商或供應商名稱、地址及電話：—
緊急聯絡電話/傳真電話：—

二、危害辨識資料

物品危害分類：易燃液體第3級、急毒性物質第4級(吞食)、腐蝕/刺激皮膚物質第3級、吸入性危害物質第2級、特定標的器官系統毒性物質~單一暴露第3級
標示內容： 象 徵 符 號：火焰、驚嘆號、健康危害 警 示 語：警告 危害警告訊息： 易燃液體和蒸氣 吞食有害 造成輕微皮膚刺激 如果吞食並進入呼吸道可能有害 可能造成呼吸道刺激 危害防範措施： 避免與皮膚接觸 穿戴適當的防護衣物 若吞食，立即洽詢醫療，並出示此容器或標籤 不得誘導嘔吐
其他危害：—

三、成分辨識資料

純物質：

中英文名稱：2-甲基-3-丁炔醇 (2-Methyl-3-butyn-2-ol)
同義名稱：1,1-Dimethyl-2-propyn-1-ol、Dimethylacetylenecarbinol、Dimethylacetylenylcarbinol、Dimethylethynylcarbinol、Dimethylethynylmethanol、alpha,alpha-Dimethylpropargyl alcohol、1,1-Dimethylpropargyl alcohol、1,1-Dimethylpropynol、Ethylyldimethylcarbinol、2-Hydroxy-2-methyl-3-butyne、2-Methyl-3-butynol-2
化學文摘社登記號碼 (CAS No.)：115-19-5
危害物質成分 (成分百分比)：100

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法： 吸 入：1.若發生危害效應時，應將患者移到新鮮空氣處。2.若無呼吸，立即進行人工呼吸。3.立即送醫。 皮膚接觸：1.將受污染的衣物和鞋子移除，用水和肥皂清洗患處 15 分鐘以上。2.若有需要，立即就醫。3.受污染的衣物和鞋子於再次使用前，須徹底清洗和乾燥。 眼睛接觸：1.立即以大量清水沖洗眼睛 15 分鐘以上。2.立即就醫。

物質安全資料表

序 號：2116

第2頁 /5頁

食 入：若大量吞食，立即就醫。
最重要症狀及危害效應：抽搐。
對急救人員之防護：應穿著 C 級防護裝備在安全區實施急救。
對醫師之提示：—

五、滅火措施

適用滅火劑： 1.化學乾粉、二氧化碳、水霧、泡沫。 2.大火時，建議使用泡沫或水霧噴灑進行滅火。
滅火時可能遭遇之特殊危害： 1.若發生火災，則屬於嚴重火災危害。
特殊滅火程序： 1.安全情況下將容器搬離火場。2.以水霧冷卻暴露火場的貯槽或容器，直到火完全撲滅。3.遠離貯槽兩端。4.儲槽區之大型火災，使用無人操作之水霧控制架或自動搖擺消防水瞄。若不可行則應採取下列措施：隔離危害區域，並禁止非相關人員進入，儘可能搬離火場並允許火燒完。5.貯槽安全閥已響起或因著火而變色時立即搬離。6.儲槽、運送軌道車或槽車之火災，搬離半徑為800公尺。7.除非能阻止溢漏，否則切勿嘗試滅火。8.使用水霧噴灑方式來滅火。9.勿用高壓水柱驅散洩漏物。10.在安全距離或受保護區域用水霧大量噴灑。11.避免吸入該物質或其燃燒副產物。12.人員需停留在上風處，並遠離低窪地區。
消防人員之特殊防護裝備：配戴空氣呼吸器及防護手套、消防衣。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項：1.隔離危害區域，並禁止非相關人員進入。2.人員需待在上風處，並遠離低窪地區。
環境注意事項：1.避免熱、火焰、火星和其他引火源。2.移除引火源。
清理方法：1.在安全許可下，設法止漏。2.利用水霧來降低蒸氣。 3.少量洩漏：用砂或其他不燃物質吸附，並將該吸附之物質放置於適當之容器內作廢棄處置。 4.大量洩漏：築堤圍堵後廢棄處置。

七、安全處置與儲存方法

處置：1.避免所有個人接觸，包括吸入。2.若有暴露風險時，應穿戴個人防護衣。3.在通風良好處處置。4.避免物質蓄積在窪地及污水坑。5.不要進入局限空間。6.避免吸煙、暴露於裸光、熱源或引火源。7.操作時禁止飲食或吸煙。8.蒸氣可能在加壓或灌注時接觸靜電而起火。9.不要使用塑膠桶。10.在調配或灌注過程中，金屬容器必須接地與固定。11.使用抗火花的工具。12.避免接觸不相容物質。13.保持容器緊閉。14.避免容器物理性損壞。15.處置後務必用水及肥皂洗手。16.工作服應分開清洗。17.維持良好的職業工作習慣。18.定期偵測空氣品質，確保維持工作環境之安全。
儲存：1.需適用於易燃液體的塑膠容器才能使用。2.檢查容器是否有清楚的標示和免於溢漏。3.避免與氧化劑、酸、鹵酸、酸酐、銅和其合金一起儲存。4.貯存於原容器中，並放置於有合格防火檢驗的儲存區。5.禁止吸煙、暴露於裸光、熱源或引火源。6.不可儲存在低地、窪地、地下室或是蒸氣無法逸散之區域。7.保持容器緊閉。8.遠離不相容物質，並貯存於陰涼、乾燥及通風良好的地方。9.避免容器物理性損壞並定期測漏。

物質安全資料表

序 號：2116

第3頁 /5頁

八、暴露預防措施

工程控制：1.提供局部排氣的通風系統。2.若物質濃度超過爆炸下限時，通風設備必須為防爆型。			
控制參數			
八小時日時量平均 容許濃度 TWA	短時間時量平均 容許濃度 STEL	最高容許 濃度 CEILING	生物指標 BEIs
—	—	—	—
個人防護設備： 呼吸防護：1.若是有經常性的使用或會暴露在高濃度下，需要呼吸防護。2.呼吸防護依最小至最大的暴露濃度而有所不同。3.在使用前，須確認警告注意事項。 4.未知濃度或立即危害生命健康的濃度狀況下：使用任何壓力需求式或其他正壓全面型供氣式呼吸防護具輔以逃生型設備。或是任何全面型自攜式呼吸防護具。 手部防護：1.化學防護手套。 眼睛防護：1.防濺安全護目鏡。2.提供緊急眼睛清洗裝置或是快速淋浴裝置等。 皮膚及身體防護：1.化學防護衣。			
衛生措施：1.工作後儘速脫掉污染之衣物，洗淨後才可再穿戴或丟棄，且須告知洗衣人員污染之危害性。 2.工作場所嚴禁抽煙或飲食。3.處理此物後，須徹底洗手。4.維持作業場所清潔。			

九、物理及化學性質

外觀：無色液體	氣味：愉悅味
嗅覺閾值：—	熔點：2.6 °C
pH 值：—	沸點/沸點範圍：104 °C
易燃性（固體，氣體）：—	閃火點：25 °C
分解溫度：—	測試方法：—
自燃溫度：—	爆炸界限：—
蒸氣壓：—	蒸氣密度：2.49（空氣=1）
密度：0.868（水=1）	溶解度：可溶於水、有機溶劑、丙酮、苯、四氯化碳、乙二醇單乙醚。
辛醇/水分配係數（log Kow）：—	揮發速率：—

十、安定性及反應性

安定性：常溫常壓下安定。
特殊狀況下可能之危害反應：—
應避免之狀況：1.避免熱、火焰、火星和其他引火源。2.若暴露在熱源下可能會導致容器破裂或是爆炸。3.遠離水源及下水道。
應避免之物質：—
危害分解物：熱分解會產生多樣的分解物。

十一、毒性資料

物質安全資料表

序 號：2116

第4頁 /5頁

暴露途徑：吸入、皮膚、眼睛、食入
症狀：噁心、頭痛、皮膚過敏性反應、結膜暫時性輕微發紅、疼痛、嘔吐、肌肉虛弱、暈眩、運動失調、困惑、精神錯亂、昏迷、腹瀉。
急毒性：吸入：1.該蒸氣會造成上呼吸道不適。2.吸入該蒸氣可能會加劇原有的呼吸道病症。3.高溫下會加劇該物質所造成的吸入性危害。4.吸入該蒸氣可能造成噁心、頭痛。 皮膚：1.該液體會造成皮膚輕微不適，且可能引起皮膚過敏性反應。2.該物質可能會加劇原有的皮膚病症。3.大多數液態醇類屬於人類主要的皮膚刺激物。4.兔子皮膚發現明顯的經皮吸收，但人類皮膚則不明顯。 眼睛：1.該液體可能造成眼睛不適，且可能引起結膜暫時性輕微的發紅（類似於風傷）、暫時性視力損傷和/或其他短暫性的眼睛損傷/潰瘍。 食入：1.餵食 1950 mg/kg 劑量的 2-甲基-3-丁炔醇會造成半數大鼠死亡；然而，餵食 140 mg/kg 的劑量可保護大鼠免受因電休克所引起之癲癇；餵食 250 mg/kg 之中等劑量，則會使大鼠動作不協調且無法控制自己的行動。2.該液體會造成腸胃不適；若大量吞食，可能有害。3.吞食可能造成噁心、疼痛及嘔吐；若嘔吐物倒吸入至肺部可能會導致潛在致命的化學性肺炎。4.過度暴露於重質脂肪族醇類會造成包括頭痛、肌肉虛弱、暈眩、運動失調（失去肌肉協調性）、困惑、精神錯亂及昏迷在內的神經系統效應，以及包括噁心、嘔吐、腹瀉在內的消化道效應。5.若缺乏有效治療，通常會因急性重質醇類中毒所引起之呼吸衰竭而造成動物死亡。6.倒吸入液態醇類至肺部會造成特殊中毒反應，主要是因為該液體會滲入肺部深處，經吸收後造成肺部損傷。7.由於擁有低黏度特性，可能會誘發更嚴重的反應，導致高血壓及引發死亡。8.一般來說，以醇類作為中樞神經系統鎮靜劑會比其脂肪族類似物更具效力。9.在一系列遞減鎮靜能力中，含有多數取代基 OH 團之三級醇類會比二級醇類更有潛力，依次是初級醇類。10.造成整體全身性毒性的能力會隨著分子量增加而增加，主要是因為其水溶性減弱而脂溶性增加的關係。 LD ₅₀ （測試動物，吸收途徑）：1950 mg/kg（大鼠，吞食） LC ₅₀ （測試動物，吸收途徑）：2 gm/m ³ （小鼠，吸入）
慢毒性或長期毒性：1.將2-甲基-3-丁炔醇加入大鼠的飲用水中持續一段時間，並未造成大鼠的飲食攝取改變，也未發現會引起大鼠造血系統損傷的證據。

十二、生態資料

生態毒性：LC ₅₀ （魚類）：3290000 µg/L/96 H（Pimephales promelas） EC ₅₀ （水生無脊椎動物）：— 生物濃縮係數（BCF）：—
持久性及降解性： 半衰期（空氣）：— 半衰期（水表面）：— 半衰期（地下水）：— 半衰期（土壤）：—
生物蓄積性：—
土壤中之流動性：—
其他不良效應：—

物質安全資料表

序 號：2116

第5頁 /5頁

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法： 1.參考相關法規處理。 2.儘可能回收或洽詢製造商進行回收。 3.在合格場所焚化殘留物。 4.可能的話回收容器，或在合格掩埋場廢棄。
--

十四、運送資料

聯合國編號：1993
聯合國運輸名稱：易燃液體，未另作規定
運輸危害分類：3
包裝類別：III
海洋污染物（是/否）：否
特殊運送方法及注意事項：—

十五、法規資料

適用法規： 1.勞工安全衛生設施規則 2.危險物與有害物標示及通識規則 3.道路交通安全規則 4.事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準 5.公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法
--

十六、其他資料

參考文獻	1. RTECS 資料庫，TOMES CPS 光碟，Vol.71，2007 2. ChemWatch 資料庫，2007-1 3. OHS MSDS 資料庫，2007 4. HSDB 資料庫，TOMES CPS 光碟，Vol.71，2007
製表者單位	名稱：— 地址/電話：—
製表人	職稱：— 姓名（簽章）：—
製表日期	96.12.1
備 註	上述資料中符號"—"代表目前查無相關資料，而符號"/"代表此欄位對該物質並不適用。

上述資料由勞委會委託製作，各項數據與資料僅供參考，使用者請依應用需求判斷其可用性，尤其需注意混合時可能產生不同之危害，並依危險物與有害物標示及通識規則之相關規定，提供勞工必要之安全衛生注意事項。